



## SURVIVOR PIVOT®

LINTERNA RECARGABLE DE DOBLE HAZ, CLASIFICADA CLASE I, DIVISIÓN 1



Clip con resorte  
Imán opcional disponible



Indicador de estado de la batería en el interruptor:

- Verde indica carga completa
- Se vuelve rojo cuando la batería está cerca de un voltaje bajo.
- Parpadea en rojo continuamente cuando quedan 15 minutos de duración de la batería



Colores disponibles:



El Survivor Pivot multifunción, con clasificación de seguridad C1D1, cuenta con un haz doble y un cabezal articulado de 90 grados. Su haz concentrado utiliza un LED blanco frío de alta potencia para una iluminación a máxima distancia, mientras que su haz de luz proyectado está inclinado hacia abajo para una iluminación de área amplia.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El cabezal articulado de 90° dirige el haz hacia donde lo necesita
- Se bloquea de forma segura en el cargador con un pestillo de liberación rápida para agarrarlo con una sola mano y listo.
- Funda de interruptor translúcida con indicador de estado de batería integrado

### PRODUCCIÓN

	PUNTUAL		INUNDACIÓN		COMBINADO	
	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO
LÚMENES	300	70	300	70	325	80
CANDELA	34 000	8 500	300	75	19 000	5 000
DISTANCIA	369m	184m	35m	17m	276 m	141 m
DURACIÓN <small>iones de litio</small>	4,25h	16h	4,25h	16h	3,75 h	13h
DURACIÓN <small>Alcalina</small>	5,5h	15h	5,5h	15h	4,5h	12h

### NÚMEROS DE PARTE

Description	UPC	Item #
Survivor Pivot - 120V/100V AC/12V DC - Orange	080926-91802-3	91802
Survivor Pivot - 230V AC/12V DC - Orange	080926-91803-0	91803
Survivor Pivot - Alkaline - Orange	080926-91800-9	91800
Survivor Pivot - 120V/100V AC/12V DC - Yellow	080926-91812-2	91812
Survivor Pivot - 230V AC/12V DC - Yellow	080926-91813-9	91813
Survivor Pivot - Alkaline - Yellow	080926-91810-8	91810

### BATERÍA

- Batería recargable de iones de litio de 2,6 Ah; se carga en 5 horas
- Pilas alcalinas AA (3) opcionales (requiere portapilas)
- Indicador de estado de la batería

### MATERIAL/DURABILIDAD

- Carcasa y base fabricadas con nailon superresistente y de alto impacto.
- El clip con resorte y anillo en D incorporado se fija fácilmente a cinturones y arneses y reduce la rotación no deseada.
- Válvula unidireccional para ventilación de la caja
- IP67 a prueba de polvo y resistente al agua hasta 1 m durante 30 minutos

### DIMENSION

<b>ALTURA:</b>	7.93 in (20.14 cm)
<b>PESO:</b>	LI-ION 16.2 oz (459g) // ALKALINE 16.7 oz (473g)
<b>PESO:</b>	LI-ION 17.6 oz (499g) // ALKALINE 18.1 oz (513g)
W/ MAGNET	

### CALIFICACIONES DE SEGURIDAD

- Clase I y II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III, Código T: T3/T4
- El cargador cumple con los requisitos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) montado en cualquier posición

### GARANTÍA

Garantía limitada de por vida

Visite [streamlight.com](http://streamlight.com) para obtener información completa sobre la garantía

Descripción	Código Postal	Artículo #	Descripción	Código Postal	Artículo #
Imán de pivote Survivor - 120 V/100 V CA/12 V CC - Naranja	080926-91830-6	91830	Imán de pivote para supervivencia - 120 V/100 V CA/12 V CC - Amarillo	080926-91831-3	91831
Imán de pivote Survivor - 230 V CA/12 V CC - Naranja	080926-91832-0	91832	Imán de pivote Survivor - 230 V CA/12 V CC - Amarillo	080926-91833-7	91833
Imán pivotante Survivor - Alcalino - Naranja	080926-91825-2	91825	Imán pivotante de supervivencia - Alcalino - Amarillo	080926-91826-9	91826

ACCESORIOS

	Description	UPC	Item #
	5-Unit 120V AC Bank Charger	080926-90910-6	90910
	5-Unit 230V AC Bank Charger	080926-90911-3	90911
	5-Unit 12V DC Bank Charger	080926-90912-0	90912
	Charger Holder	080926-90345-6	90345
	Battery Carrier (for alkaline models) <i>Batteries not included</i>	080926-90342-5	90342
	Lithium-Ion Battery Pack - C1D1	080926-90341-8	90341
	12V DC2 Charge Cord	080926-22050-8	22050
	12V DC1 Charge Cord	080926-22051-5	22051
	120V AC Charge Cord	080926-22060-7	22060
	230V AC Charge Cord	080926-22061-4	22061
	240V AC Charge Cord	080926-22062-1	22062
	Magnet Accessory Kit ( <i>magnet only, clip not included</i> )	080926-91840-5	91840