

Equipo de purga de frenos y embrague



MV6835 * Kit de purga de freno de vacío premium

El modelo MV6835 amplía las capacidades de nuestro MV6830 purgador del freno de vacío al incluir nuestro

MVA6832 Kit de recarga automática con abrazadera. Mientras que el purgador puede evacuar hasta 2 cuartos de galón. (2 l) por minuto, el

El kit de recarga garantiza que el cilindro maestro no se quede sin líquido nuevo, lo que convierte a este kit en un método extremadamente eficiente para purgar los sistemas de embrague y freno hidráulico.

Características:

- Funcionamiento con aire comprimido
- Integrado 1,9 qt. (1,8 l) depósito de recogida de fluidos de capacidad
- Acelerador de pulgar de control variable
- Entrada de aire giratoria con desconexión rápida
- Acoplador de desconexión rápida para accesorios
- Escape silencioso y amortiguado
- Prevención de desbordamiento automático

Incluye:

- Purgador de frenos
- 6 pies. (1,8 m) conjunto de manguera de purga
- 4 pies (1,2 m) manguera de evacuación de fluidos
- Base moldeada con tornillos para montaje en banco
- Kit de llenado automático de líquidos (**MVA6825**)
- Gancho para colgar
- 3 adaptadores de tornillo de purga universales
- Manual de usuario (inglés / francés / español / Alemán)

Especificaciones:

Capacidad de reservorio:	1,9 cuartos de galón (1,8 l)
Capacidad de reservorio refill:	40 onzas (1,2 l)
Presión máx.	60 a 150 psi (4,1 a 10,3 bares)
Vacio @ 90psi (6,2 bares):	26 pulg. Hg (88 kPa)
Consumo de aire @ 90psi (6,2 bares):	4,3 cfm (2,0 l / s)
Flujo @60psi (4,1 bares)	50 oz / min (1460 ml / min)
@ 90psi (6,2 bares)	70 oz / min (2100 ml / min)
@ 150psi (10,3 bares):	70 oz / min (2100 ml / min)
Tamaño rosca de entrada:	¼ pulg. NPT
Peso empaquetado:	5.1 libras (2,3 kg)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad):	11,5 x 10,8 x 8,8 pulg. (290 x 275 x 225 mm)