

## NIEDNER FORTEX

### LA SOLUCIÓN MÁS RESILIENTE

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria de extinción de incendios mediante la creación de mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los desafíos que enfrentan los bomberos. Lo que motiva a los bomberos de todo el mundo a confiar en las soluciones de NIEDNER es, ante todo, la alta calidad y la resistencia de sus productos.

Nuestras mangueras han superado todos los estándares a nivel mundial.

#### COMBATIR INCENDIOS A GRAN ESCALA

Con más de 1.200.000 mangueras desplegadas en todo el mundo, nuestra línea ha sido diseñada pensando en el bombero forestal actual. NIEDNER FORTEX es una manguera de succión extremadamente ligera. Su construcción de una sola camisa está hecha de poliéster hilado 100 % con un refuerzo interior helicoidal. Está revestida con elastómero de TPU y encapsulada en DRAFT-KOTE™ rojo para una mayor durabilidad.

Con una clasificación de presión de prueba de servicio de 300 PSIG (2100 kPa), NIEDNER FORTEX está diseñado para uso en servicio forestal, con bombas portátiles y otras aplicaciones de bombas.

#### EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado, nuestros productos superan los estándares internacionales reconocidos.

#### SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, incluidos nuestros servicios únicos y nuestro soporte de ingeniería, que es insuperable.



Manguera de alta seguridad



Libre de corrosión y mantenimiento.



Plazos de entrega cortos y rápida instalación.



Reutilizable



Longitudes estándar: 8/10 pies



Mayor resiliencia



Compromiso con el medio ambiente

Formalmente conocido como DRAFTEX



## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para uso en servicio forestal, con bombas portátiles y otras aplicaciones de bombeo.
- Resistente a las torceduras
- Resistente al ozono y al envejecimiento.
- Resistente al moho y a las bacterias.

## VENTAJAS

- Extremadamente ligero

## DISEÑO

- Fabricado 100% poliéster hilado
- Refuerzo interior helicoidal
- Revestido con elastómero de TPU
- Encapsulado con rojo DRAFTKOTE™

## NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS CERTIFICACIONES

Las soluciones de NIEDNER están certificadas por institutos independientes acreditados



## DATOS TÉCNICOS

Patente N° 2168497

Diámetro		Peso				Radio de curvatura		Enganche		Interno		Presión	
Pulg. (mm)	Spec #	10 pies, Acoples de alum.		8 pies, Acoples de alum.		Mínimo		Tamaño del tazón		Diámetro		Prueba de servicio	
		lbs	kg	lbs	kg	pulg	cm	pulg	mm	pulg	mm	PSI	kPA
1 1/2" (38 mm)	3265	5.5	2.5	5	2.3	12	31	1-13/16	46	1 1/2"	38	300	2100
2" (51 mm)	3270	6	2.7	5.5	2.5	14	36	2-3/8	60	2"	51	300	2100

COLORES DISPONIBLES: Rojo

## CONTACTO

ventas@niedner.com

Teléfono: 800-567-2703

675 Merrill St., Coaticook, Quebec, J1A 2S2

# NIEDNER

NIEDNER-ALTRA.COM