

CORDONES ANTICAÍDA

Los cordones anticaída EGA Master son dispositivos diseñados para prevenir la caída de herramientas desde alturas, lo que **protege tanto a los trabajadores en niveles inferiores como a los propios equipos**.

Ensayados y certificados según recomendaciones de DROPS



CAÍDA LIBRE CAÍDA PENDULAR CARGA ESTÁTICA



Se une el lanyard a un punto de anclaje y al otro extremo se le aplica la carga. La carga se eleva y se suelta verticalmente, 5 veces.



Se une el lanyard a un punto de anclaje y al otro extremo se le aplica la carga. Se eleva la carga por encima del punto de anclaje y se suelta, 5 veces.



Se une el lanyard a un punto de anclaje y en el otro extremo se aplica la carga durante 10 minutos.



ACO

CORDÓN ANTICAÍDA RETRÁCTIL

COD.	L (mm)	L max. (m)		CAP. (kg)						
66078	440	1,5		1	0,9	0,9	3	30	160	1



CORDÓN ANTICAÍDA RETRÁCTIL CON MOSQUETÓN

COD.	L (mm)	L max. (m)		CAP. (kg)						
66062	400	1,4		1	0,9	0,9	3	30	190	1



ACCESORIOS

COD.	L (mm)			
66248	200	1	145	1



COD.	L (mm)			
66063	240	15		1



COD.	L (mm)			
66064	200	45		1



COD.	L (mm)			
66068	270	20		1



CORDÓN ANTICAÍDA CON MOSQUETÓN Y ABSORCIÓN DE ENERGIA

COD.	L (mm)	L max. (m)	Resistant UV	CAP. (kg)					
66143	700	1,2	●	3	3	5	35	140	1



CORDÓN ANTICAÍDA DE NUDO Y ABSORCIÓN DE ENERGIA

COD.	L (mm)	L max. (m)	Resistant UV	CAP. (kg)					
66118	980	1,5	●	3	3	5	35	85	1



CORDÓN ANTICAÍDA CON MOSQUETÓN Y QUITAVUELTAS

COD.	L (mm)	L max. (m)	Resistant UV	CAP. (kg)					
66112	1000	1,7	●	0,9	0,9	1	20	135	1



CARACTERÍSTICAS

Nylon de alta resistencia a los rayos ultravioleta con mosquetones de acero
Elástico

COD.	L (mm)	Resistant UV	CAP. (kg)						
66116	700	●	3	3	5	35	125	1	



CARACTERÍSTICAS

Poliéster resistente a los rayos ultravioleta y nylon de alta resistencia con mosquetones de acero
Rígido



■ CORDÓN ANTICAÍDA DE NUDO Y QUITAVUELTAS

COD.	L (mm)	L max. (m)	Resistant UV	CAP. (kg)					
66113	880	1.5	●	0,9	0,9	1	20	80	1



CARACTERÍSTICAS

Nylon de alta resistencia a los rayos ultravioleta con mosquetón de acero

Elástico

COD.	L (mm)	Resistant UV	CAP. (kg)						
66117	630	●	3	3	5	35	70	1	




CARACTERÍSTICAS

Poliéster resistente a los rayos ultravioleta y nylon de alta resistencia con mosquetones de acero

Rígido

■ CORDÓN ANTICAÍDA CON CUERDA ESCALADA CON MOSQUETÓN

COD.	L (mm)	L max. (m)	Resistant UV	CAP. (kg)					
66105	500	500	-	10	10	15	100	350	1



CARACTERÍSTICAS

Cuerda de escalada Terylene® con mosquetones de acero

Rígido

